



Axes Gate' est développée pour la mise en sécurité d'ouvertures, d'échelles et escaliers. Cette porte est produit en polyuréthane et se referme automatiquement par son propre poids.

Avantages

- Vink Security Gate est produit en matière plastique (PU massive) = résistant à la corrosion
- Fermeture automatique par gravité, ce qui signifie une sécurité supplémentaire pour votre personnel.
- Couleur = JAUNE (RAL 1003)= excellente visibilité.
- La porte s'ouvre à 120°
- Le dessus du bras peut être monté à la même hauteur que le garde-corps adjacent.
- La charnière est identique pour les 2 modèles ce qui facilite le changement entre la modèle simple et double.
- Montage facile : seulement 4 trous à forer (diamètre 14 mm)
- Livraison inclus boulons en acier inox.

Applications

Le portillon double offre une protection optimale à hauteur grâce aux 2 règles horizontaux.

- Il répond aux exigences de la NE 14122-3 paragraphe 7.1.4. (qui nécessite une lisse intermédiaire)
- Il répond à l'exigence de résistance de la NE 14122 paragraphe 8.2.

Le portillon simple ne répond pas aux exigences de la NE 14122-3 paragraphe 7.1.4. (manque d'une lisse intermédiaire)

- Il répond à l'exigence de résistance de la NE 14122-3 paragraphe 8.2.
- Il ne peut pas être employé sur hauteur

Dimensions

Axes Gate est disponible en 2 longueurs (94 cm et 120 cm).

Le portillon simple pèse 3,9 kg et le portillon double pèse 7,3 kg. (pour longueur 1200mm)

Vous pouvez facilement raccourcir la porte sur chantier. Vérifier toujours que le bras reste assez longue pour faire contact avec le garde-corps adjoint (min. 30mm)

Accessoires

1. Fermeture par acier magnétique

Afin de garder Axes Gate dans la position fermé, nous vous offrons, en option, un aimant qui se visse facilement sur le bras de la porte.

2. Montant rond

Des accessoires pour monter la porte sur un montant rond sont inclus.

